

## **Topcret T/Rustic kasutus- ja hooldusjuhend**

15.12.2018

### **Paigaldusjärgne kasutamine**

24 h peale viimase kihi paigaldust võib pinnale astuda. 48 h hiljem on pind täielikult veekindel.

Esemete pinnal vedamist või raskete esemete paigaldamist pinnale tuleb vältida 5 päeva peale viimase T/Rustic kihi paigaldust.

21 päeva peale paigaldust on pind saavutanud lõpliku tugevuse.

### **Puhastamine**

T/Rustic põranda kestvus sõltub paljuski, kuidas selle eest hoolitsetakse. Põrandat peab perioodiliselt puhastama, eemaldama mustuse, mis põrandat kriibib ja kulutab.

Lihtsalt puhastamiseks sobib vesi ja neutraalse pH-ga seep. Eeltoodud puhastamisvõteteks pole vaja kasutada ühtegi tüüpi masinat, kuna puhastusmopist piisab. Puhastamise tihedus sõltub pinna kasutamisest, aga on sarnane iga teise põrandatüübiga.

Seinapinnad vajavad vähem hooldust – piisab veest ja neutraalsest seebist või kasutada mööblipuhastusvahendeid.

Mida T/Rustic pinnal kindlasti kasutada EI TOHI:

- 1) VIAKAL (katlakivivastane toode)
- 2) Keemilised ained ja lahused
- 3) Salfuman (jms vesinikkloriidhape)
- 4) Cilit Bang (jms lubjavastane ja tugeva mustuse eemaldus)

### **Vastupidavus ainetele vastavalt laboritestidele**

Oliiviõli, vesi, kohv, valgendi ja alkohol võivad pinnal olla 7 päeva ilma püsivat jälge jätmata, äädikas 3 päeva ja sidrunimahla 6 tundi.